



Nguyên liệu PA 66, 94-v2, chứng nhận bởi UL, kháng acid, chống mòn, cách điện tốt.

Màu cơ bản: trắng. Khách hàng có thể yêu cầu màu đen hoặc các màu khác.

Material Nylon 66, 94V-2, certified by UL, acid-resisting, erosion control, insulate well, tensile strong.

Color: Natural white. UV black and other colors are available as requested.

Sản phẩm Product	Độ dài (L) Length		Rộng (W) Width	Lực kéo Tensile Strength		Đường kính (E) Bundle Diameter
	mm	inch		lbs	kgs	
LG 3x100	100	3 15/16"	2.5	18	8	26
LG 3x150	150	5 7/8"	2.5	25	12	39
LG 4x150	150	5 7/8"	3.6	40	18	39
LG 4x200	200	7 7/8"	3.6	40	18	52
LG 4x250	250	9 7/8"	3.6	40	18	65
LG 4x300	300	11 13/16"	3.6	40	18	78
LG 5x200	200	7 7/8"	4.6	50	22	52
LG 5x250	250	9 7/8"	4.6	50	22	65
LG 5x300	300	11 13/16"	4.6	50	22	78
LG 5x350	350	13 3/4"	4.6	50	22	91
LG 8x200	200	7 7/8"	7.6	120	55	52
LG 8x250	250	9 7/8"	7.6	120	55	65
LG 8x300	300	11 13/16"	7.6	120	55	78
LG 8x350	350	13 3/4"	7.6	120	55	91
LG 8x400	400	15 3/4"	7.0	120	55	105
LG 10x500	500	19 11/16"	9.0	175	80	131

